



ISX

Rango Pesado

INFORMATION ONLY



ISX

Cada Carga



Ventajas y Beneficios

INFORMATION ONLY

- **Nivel de Emisiones**
Cumple con NOM 044 para México
- **Sistema de Emisiones**
Recirculación de gases de Escape (EGR)
- **Sistema de Postratamiento**
No requiere
- **Garantía Básica**
2 años ó 402,338 kilómetros
Inyectores: 2 años ó 201,169 kilómetros
Siempre lo que ocurra primero
- **Garantía a Componentes Mayores**
3 años adicionales a la básica u
804,676 kilómetros
Aplica a 25 componentes mayores
Siempre lo que ocurra primero
Para mayores detalles consulte la póliza:
3150358
- **Herramientas Electrónicas**
Variedad de Softwares que facilitan diagnosticar,
reparar y ofrecer servicio eficiente
- **Soporte al Cliente**
Contamos con más de 120 puntos de servicio
Autorizados Cummins a nivel nacional
- **Rescates Carreteros**
Servicio disponible las 24 horas,
los 365 días del año
a través de nuestra línea telefónica:
01 800-48-01800
- **Mantenimiento Preventivo**
Intervalos de cambio de aceite y filtros:
24,000 km.
Calidad de aceite a utilizar:
CES 20078

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|----------------|
| POTENCIA | 400-600 HP |
| TORQUE | 1550-2050 Lbft |
| VELOCIDAD GOBERNADA | 1800-2000 rpm |
| CILINDRADA | 15 litros |
| TORQUE DE ACOPLAMIENTO AL EMBRAGUE | 1000 Lbft |
| NÚMERO DE CILINDROS | 6 en línea |
| NÚMERO DE ÁRBOLES DE LEVAS | 2 a la cabeza |
| CICLOS DE OPERACIÓN | 4 |
| CAPACIDAD DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN | 43 litros |
| PESO NETO, SIN ACCESORIOS Y SECO | 1436 kg. |

RANGOS DE POTENCIA

| HP | TORQUE |
|-------|-------------|
| 400 | 1550 |
| 440 | 1650 |
| 400ST | 1450 / 1650 |
| 450 | 1650 |
| 485 | 1650 y 1850 |
| 485ST | 1650 / 1850 |
| 500 | 1850 |
| 525 | 1850 |
| 550 | 1850 |
| 600 | 1850 / 2050 |



Cummins S. de R.L. de C.V.
Eje 122 No. 200
Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P.
78395 México
Teléfono: (444) 870 67 00
Fax: (444) 8706802

cummins.com
©2008 Cummins Inc.
Impreso en México 07/08
Boletín en Español 4018320